

150-2

AECO-SOL 0030 ABA (Anti Blocking Agent)

(친환경 줄 표면처리제)

특징

- 본 제품은 인쇄 후 표면끈적임이 심한 플라스틱줄 잉크에 혼합 시 끈적임을 최소화해주는 액상형태의 첨가제입니다.
- 규제대상의 phthalate와 PVC 성분이 함유되지 않은 무독성의 플라스틱줄 첨가제입니다
- 모든 플라스틱줄 잉크(NP & NPP SERIES)에 혼합 사용 가능합니다.

사용량

- 사용량: 0.3% 이내

사용방법

- 본 제품의 과도한 사용 시 인쇄물 표면으로 빠져나와 타 인쇄물에 대한 오염 우려가 있으며, 원단접착력 결여 등의 문제점을 발생시킬 수 있습니다.
- 투명 잉크의 경우 0.1% 이상 첨가 시 Haze가 발생하여 투명도가 떨어질 수 있습니다.

특이사항

- 혼합 시 충분히 교반하여 주십시오.
- 제품 정보에 게시되지 않은 제품 및 물질 혼합 시 당사 상담 후 사용하시기를 추천합니다.

친환경관련

- CPSIA(Pb, Phthalates)를 준수합니다.
- Eco-passport, adidas A-01, NIKE RSL 기준을 충족합니다.
- 본 제품에 규제대상물질이 함유되어 있진 않지만, 생산품에 대한 전량 검사는 하지 않습니다. 고객께서는 사용목적에 의거하여 시험 인쇄 및 각종 규제 대상 물질들에 대하여 표본 검사 후 사용할 것을 권장합니다.

적용제품

- NP & NPP SERIES 전 제품

포장 및 관리

- 포장: 1kg.
- 보관: 강산화합물은 피하며, 서늘한 곳에 보관(18-32°C)