

150-3

AECO-SOL 0070 PERMEATE AGENT

(친환경 줄 침투제)

특징

- 플라스틱줄 잉크의 점도가 높아 점도를 뉘힐 경우 혹은 인쇄목적상 원단에 스며들게 인쇄해야 하는 경우 혼합하여 사용하는 점도저하제입니다.
- 희석제에 비해 소량사용 만으로도 점도 저하폭이 큼니다. (희석제 대비 30~50% 이상의 효과가 있음)
- 규제대상의 phthalate와 PVC 성분이 함유되지 않은 무독성의 플라스틱줄 첨가제입니다
- 모든 플라스틱줄 잉크(NP & NPP SERIES)에 혼합 사용 가능합니다.

사용량

- 사용량: 5% 이내

사용방법

- 잉크의 유동성을 높여 Leveling이 향상되므로 코팅인쇄(ex. 나이프코팅_Knife coating)를 용이하게 합니다.
- Reverse 인쇄에 적용하는 경우
- 잉크에 5~20% 정도 혼합하여 잉크가 원단에 스며들게 하여 반대편으로 인쇄효과를 나타낼 수 있습니다.
- 과량 사용시 원단 특성에 따라 인쇄물 주위로 기름이 번지는 듯한 오염현상이 발생할 수 있으니 사용 목적에 의거 표본 검사 후 사용하시기 바랍니다.

특이사항

- 혼합 시 충분히 교반하여 주십시오.
- 사용 후 남은 제품은 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
- 제품 정보에 게시되지 않은 제품 및 물질 혼합 시 당사 상담 후 사용하시기를 추천합니다.

친환경관련

- CPSIA(Pb, Phthalates)를 준수합니다.
- Eco-passport, adidas A-01, NIKE RSL 기준을 충족합니다.
- 본 제품에 규제대상물질이 함유되어 있진 않지만, 생산품에 대한 전량 검사는 하지 않습니다. 고객께서는 사용목적에 의거하여 시험 인쇄 및 각종 규제 대상 물질들에 대하여 표본 검사 후 사용할 것을 권장합니다.

적용제품

- NP & NPP SERIES 전 제품

포장 및 관리

- 포장: 1kg, 3kg, 15kg.
- 보관: 강산화합물은 피하며, 서늘한 곳에 보관 (18-32°C), 사용 후 밀폐된 용기에 보관할 것.