

# 150-6

# AECO-SOL 0040 FAST SETTING

(친환경 저 속건성 첨가제)

## 특징

- 제품 자체의 특성 및 점도에 크게 영향을 주지 않으면서 건조시간을 촉진시켜주는 플라스티졸 잉크 첨가제입니다.

## 사용량

- NP & NPP SERIES 혼합 시 - 사용량 : 5~10%  
(단, NP-FL SERIES의 경우 사용량은 2~3% 입니다. 과량 사용 시 점도가 상승할 수 있습니다.)
- NP-CK SERIES 혼합 시 - 사용량 : 5% 이내  
(과량 사용 시 크랙효과가 감소될 수 있습니다.)

## 사용방법

- 유색잉크에 혼합 시 은페력이 허용하는 범위 내에서 사용하기 바랍니다.
- 건조시간은 촉진될 수 있으나 최종 열처리는 기존 제품의 경화 온도 및 시간을 준수하기 바랍니다.

## 특이사항

- 혼합 시 충분히 교반하여 주십시오.
- 사용 후 남은 제품은 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
- 과량 사용시 제품의 특성 및 원단접착력에 영향을 줄 수 있으니 사용목적에 의거 표본 검사 후 사용하시기 바랍니다.
- 제품 정보에 게시되지 않은 제품 및 물질 혼합 시 당사 상담 후 사용하시기를 추천합니다.

## 친환경관련

- CPSIA(Pb, Phthalates)를 준수합니다.
- Eco-passport, adidas A-01, NIKE RSL 기준을 충족합니다.
- 본 제품에 규제대상물질이 함유되어 있진 않지만, 생산품에 대한 전량 검사는 하지 않습니다. 고객께서는 사용목적에 의거하여 시험 인쇄 및 각종 규제 대상 물질들에 대하여 표본 검사 후 사용할 것을 권장합니다.

## 적용제품

- NP & NPP SERIES 전 제품  
(NP-CK SERIES 제외).

## 포장 및 관리

- 포장: 3kg, 15kg.
- 보관: 강산화합물은 피하며, 서늘한 곳에 보관 (18-32°C), 사용 후 밀폐된 용기에 보관할 것.